



Wąż do paliw ø20 mm - 1,6 MPa

Cena brutto	39,21 zł
Cena netto	31,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	31103101

Opis produktu

PROMOCJA !!! Rabat 10 % przy zamówieniu całej wiązki węża (20 mb) !

Ciśnienie robocze: 1,6 MPa.

Średnica wewnętrzna: 20 mm.

Średnica zewnętrzna: 30 mm.

Długość wiązki: 20 mb.

Zastosowanie: Węże przeznaczone do przepływu oleju, paliw konwencjonalnych, paliwa dieslowego, bioetanolu, biodiesla o ciśnieniu roboczym 10 i 16 bar. Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1360 pod względem odporności chemicznej.

Konstrukcja:

Warstwa wewnętrzna: Guma barwy czarnej NBR odporna na działanie olejów, paliw zawierających 15% związków tlenowych, w tym również biodiesla - mieszaniny oleju napędowego 80% z biokomponentami (estrami kwasów tłuszczowych) 20%, antyelektrostatyczna.

Wzmocnienie: Przekładki z kordu włókienniczego lub nici syntetycznych.

Warstwa zewnętrzna: Guma barwy czarnej odporna na działanie paliw, warunki atmosferyczne i ścieranie, antyelektrostatyczna.

Temperatura pracy: od -30 do +100°C

Towar przycięty na wymiar podany przez Klienta nie podlega

zwrotowi.