

Link do produktu: <https://sklep-guma.pl/waz-do-tynkowania-31-5-mm-1-6-mpa-p-1068.html>

Wąż do tynkowania ø31,5 mm - 1,6 MPa

Cena brutto	43,56 zł
Cena netto	35,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	31064401

Opis produktu

PROMOCJA !!! Rabat 10 % przy zamówieniu całej wiązki węża (20 mb) !

Ciśnienie robocze: 1,6 MPa.

Średnica wewnętrzna: 31,5 mm.

Średnica zewnętrzna: 50 mm.

Długość wiązki: 20 mb.

Zastosowanie: Do transportu pneumatycznego materiałów ściernych, takich jak: zaprawy tynkarskie, beton.

Konstrukcja:

Warstwa wewnętrzna: Guma barwy czarnej SBR odporna na zaprawy tynkarskie i beton.

Wzmocnienie: Przekładki z kordu włókienniczego.

Warstwa zewnętrzna: Guma barwy czarnej SBR/EPDM odporna na działanie warunków atmosferycznych i ozonu. Wężę mogą być zabezpieczone zewnętrzną spiralą z drutu, chroniącą je przed deformacją oraz nadmiernym ścieraniem się warstwy zewnętrznej.

Temperatura pracy: od -35 do +60°C

Towar przycięty na wymiar podany przez Klienta nie podlega

zwrotowi.